SR | Mesa elevadora dual
con labio abatible.

Descripción técnica.

La **mesa elevadora Dual SR de Inkema** es un conjunto de dos máquinas en una, compuesto por una rampa de carga con **labio abatible de 500mm.** instalada sobre una mesa elevadora.

Esta combinación de sistemas permite la máxima flexibilidad para la carga y descarga ya que según las necesidades se puede usar como una **mesa elevadora** simple o bien podemos fijar el nivel de la mesa elevadora al nivel del muelle de carga y accionar la **rampa de carga** para que realice las funciones de puente inclinado entre el muelle de carga y el camión.

Especialmente diseñada para satisfacer las diferentes necesidades logísticas en la mayoría de sectores: alimentación, farmacéutico, automoción, industrial, téxtil, etc...

Características técnicas y rendimiento.

Capacidad de carga	6T
Altura máxima	1200mm
Altura mínima	1110mm
Longitud plataforma	2560-3060mm
Anchura plataforma	2000mm
Acabado	Pintado
Velocidad elevación	45 mm/s
Clasificación	IP54 (versión pintada)
Nivel de sonido	<70 dB

Opciones.

Además de las especificaciones técnicas estándar, hay otras opciones disponibles :

- **Pintada** en cualquier color RAL
- Acabado **galvanizado**
- Versión **IP65**
- **Barandillas**
- **Cota de malla**
- **Rodillos/ Plataforma de bolas**

Para otras opciones y medidas, consulta con nuestro equipo comercial.

La **mesa elevadora dual con labio abatible SR** de Inkema cumple con **EN 1570-1.**

Carretera de Montserrat Roig, 13 – 08520 Les Franqueses del Vallés – Barcelona – (Spain)
Para más información, contáctenos al +34 93 544 47 08 o en la dirección inkema@inkema.com.

Inkema

SR

Elementos de seguridad.

- Parada de emergéncia
- Válvula de seguridad anticaída.
- Señalizacion de seguridad.
- Barrera de seguridad.
- Salvapiés perímetral de seguridad
- Bulones de seguridad

Sistema salvapiés perimetral

Válvula de seguridad antcaída

Tipos de mesas elevadas:

Doble tijera:

MEX2

MEX3

MEX4

Dual SR:

SR

SRB

Acabados.

Pintado:

Color estándar gris RAL 7016.
Puede elegirse cualquier otro color según carta RAL.

Galvanizado:

Excelente resistencia a la corrosión y a los agentes ambientales.

Carretera de Montserrat Roig, 13 – 08520 Les Franqueses del Vallés – Barcelona – (Spain)
Para más información, contáctenos al +34 93 544 47 08 o en la dirección inkema@inkema.com.