GE020010
GE020011

Semáforo LED 2 colores y 3 colores.

Aumenta la seguridad en las maniobras de carga y descarga de mercancías.

Descripción técnica.

Este tipo de semáforos LED tienen un menor consumo que los semáforos convencionales, ahorran energía y requieren de un menor mantenimiento. Además tienen mayor resistencia a los impactos y vibraciones. Ofrecen una solución práctica para señalizar a los conductores de los camiones que el proceso de carga **en un muelle de carga ha finalizado y pueden partir.** Cumplen con los estándares y normas internacionales.

Funcionamiento.

La conexión de 2 o 3 LEDs a nuestra central SADV, nos permite señalizar diferentes posibilidades del proceso de carga y descarga en un muelle de carga.

- Camión **acercándose** o camión **posicionado.**
- Puerta **abierta/cerrada.**
- Rampa en **posición reposo.**
- Calzo **colocado.**

El funcionamiento de las diferentes señales producidas depende de la combinación con los demás productos necesarios.

Especificaciones técnicas.

Algunos datos de interés de los semáforos LED:

- **Alimentación eléctrica:** 24 V a.c. - d.c. +/-10%
- **Peso:** 1.7 Kg.
- **Colores:** 2 luces (rojo, verde) - *modelo GE020010*
  3 luces (rojo, ámbar y verde) - *modelo GE020011*
- **Consumo lámpara:** 3W
- **Vida mediana lámpara:** 30.000 horas.
- **Grado de protección:** IP65

CE

LED

Calle de Montserrat Roig, 13 – 08520 Les Franqueses del Vallés – Barcelona – (Spain)
Para más información, contáctenos al +34 93 544 47 08 o en la dirección inkema@inkema.com.

Inkema